

# DIGITUS LED-Leuchte, 3 W, 270 lm, 25000 h

LED-Leuchte - magnetisch zwei Sensor-Modi - inkl. Netzteil

Gruppe	Zubehör Rack
Hersteller	DIGITUS
Hersteller Art. Nr.	DN-19 LIGHT-3
EAN/UPC	4016032361053



## Beschreibung

Die perfekte Lichtquelle in Ihrem Gehäuse. Horizontal oder vertikal installierbar via Magnetbefestigung.

- Energie- und kostensparend
- Maximale Leuchtstärke ohne Aufwärmphase
- Lange Lebensdauer
- Energieeffizienzklasse: F
- Zwei unterschiedliche Modi: Automatischer Türmodus ("Blockiertyp") oder Berührungsmodus ("Wink-Typ")
- Keine Wärmezeugung
- Kompaktes Design und flexible Nutzung via Magnetstreifen (285 mm)
- M2.5 Schrauben für alternative Befestigungsmöglichkeit beigelegt

Die LED-Leuchte ist durch Ihre kompakte Bauweise und die Magnetbefestigung flexibel einsetzbar. Sie kann horizontal oder vertikal in Ihrem 483 mm (19") Gehäuse eingesetzt werden und sorgt dort für eine optimale Beleuchtung mittels leistungsstarken LED-Lichtern, welche ohne Aufwärmphase direkt die maximale Leuchtkraft bieten. Die zwei unterschiedlichen Modi (einstellbar durch einen Schalter) bieten eine besonders benutzerfreundliche Handhabung. Der automatische Türmodus sorgt dafür, dass die LED-Schrankbeleuchtung durch Ihren an der Vorderseite angebrachten Sensor automatisch eingeschaltet wird, sobald Sie die Tür Ihres 483 mm (19") Gehäuses öffnen, und sich wieder ausschaltet, sobald Sie sie schließen. Alternativ kann der Touch-Modus für eine manuelle Ein- und Ausschaltung benutzt werden. Winken Sie in diesem Fall einfach 1x vor dem Sensor zum Einschalten und ein weiteres Mal zum Ausschalten. Der Power Adapter ist im Lieferumfang enthalten, somit ist die DIGITUS® LED-Leuchte sofort einsetzbar.

## Hauptmerkmale

	Allgemein
Lampenleistung	3 W
Lichtleistung	270 lm
Glühbirnenlebensdauer (Std.)	25000 h
Farbtemperatur	6000 K

## Ausführliche Details

	Leistungen
Lampenleistung	3 W
Lichtleistung	270 lm
Glühbirnenlebensdauer (Std.)	25000 h
Farbtemperatur	6000 K
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs	30

Temperaturbereich in Betrieb	0 - 45 °C
<b>Gewicht und Abmessungen</b>	
Länge (mm)	304 mm
Gewicht	250 g
<b>Leistung</b>	
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Glühbirnenspannung	12 V
<b>Verpackungsdaten</b>	
Verpackungsbreite	495 mm
Verpackungstiefe	90 mm
Verpackungshöhe	65 mm
Paketgewicht	350 g
<b>Technische Details</b>	
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95 %
Spannung	220 - 240 V
Temperaturbereich bei Lagerung	-25 - 65 °C
<b>Farbe</b>	
Produktfarbe	Aluminium, Grey, White
<b>Sonstige Funktionen</b>	
Material	Aluminium