

# TriStar AC-5529 Klimagerät, A, 980 W, 240 V, 50 Hz, 4,5 A, Type F (CEE 7/4)

9000 BTU - 2.63 kW - 2.6 EER - 320 m<sup>3</sup>/h - 65 dB - 1.2 L/h - 980 W

Gruppe	Klima- und Kältetechnik
Hersteller	TriStar
Hersteller Art. Nr.	AC-5529
EAN/UPC	8713016042699



## Beschreibung

Die Wirkung der mobilen Klimaanlage Tristar AC-529 ist sofort spürbar: dieses mobile und kompakte Klimagerät kann überall dort benutzt werden, wo eine Kühlung benötigt wird. Gerade an heißen Sommertagen verschafft die kühle Luft sofort Erleichterung. Dazu kommt noch, dass der Energieverbrauch mit der Effizienzklasse A gering ist.

### Passen Sie die Einstellungen individuell an

Die Kühlleistung des AC-5529 Klimageräts beträgt 9000 BTU und 2,63 kW. Damit eignet sich die Klimaanlage für Räume bis 80 m<sup>3</sup>. Der produzierte Luftstrom liegt bei 320 m<sup>3</sup> pro Stunde. Die Temperatur können Sie selbstverständlich selbst von Hand zwischen 16°C und 31°C vorwählen. Das Klimagerät bietet drei verschiedene Betriebsarten: Kühlen, Entfeuchten und Ventilator.

### Entfeuchten und Lüften

Bei Verwendung der Tristar Klimaanlage als Ventilator sind zwei Gebläsestufen einstellbar. Davon abgesehen können Sie das Klimagerät auch zum Entfeuchten der Luft bei einer Trocknungsleistung von 1,2 Litern pro Stunde einsetzen. Der Wassertank besitzt ein Fassungsvermögen von 0,5 Litern und eine Anzeige bei vollem Tank. Dank dieser Zusatzfunktion ist eine feuchte oder schwüle Luft für Sie passé. Ferner kühlt sich trockene Luft rascher ab. Mit anderen Worten ist die Kühlwirkung größer durch die trockene Luft.

### Einfache Bedienung

Die Bedienung der Tristar Klimaanlage ist sehr einfach. Durch die Fernbedienung brauchen Sie sich zum Einstellen der mobilen Klimaanlage nicht direkt daneben aufzuhalten. Sie können auch den Timer programmieren, damit sich das Klimagerät von allein an- bzw. ausstellt. Das Klima in Ihren vier Wänden haben Sie somit jederzeit unter Kontrolle, auch wenn Sie schlafen oder es sich in Ihrem Sessel bequem gemacht haben!

### Praktische Verwendung

Dank der Rollen können Sie die mobile Klimaanlage Tristar problemlos verschieben. Auf diese Weise können Sie sie überall dort einsetzen, wo Sie möchten. Dank der kompakten Bauweise verbraucht sie nicht so viel Platz im Raum und lässt sich nach dem Sommer auch bequem verstauen.

### Lieferumfang:

Klimagerät, Schlauch, Fernbedienung, Bedienungsanleitung

**Besondere Merkmale der Tristar AC-5529 mobilen Klimaanlage:** Kühlleistung 9000 BTU und 2,63 kW zur Kühlung von Räumen bis 80 m<sup>3</sup> Mit zwei Gebläsestufen und Entfeuchter ausgestattet Mit Fernbedienfunktion und digitalem Timer ausgestattet Niedriger Energieverbrauch: Energieeffizienzklasse A Mobiles Klimagerät und dank der Laufrollen leicht zu transportieren

## Hauptmerkmale

	Allgemein
Energieeffizienzklasse (Kühlen)	A
Anschlusswert	980 W

AC Eingangsspannung	240 V
Produktfarbe	Weiß
Gehäusematerial	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Display-Typ	LCD
Typ	Einteilige mobile Klimaanlage
Gewicht	19 kg
Verpackungsbreite	318 mm
Verpackungstiefe	373 mm
Menge pro ISO Container (20 Fuß)	216 Stück(e)
Menge pro ISO Container (40 Fuß)	452 Stück(e)
Menge pro intermodalem Container (40 Fuß, HC)	674 Stück(e)

## Ausführliche Details

Technische Details	
Typ	Einteilige mobile Klimaanlage
Klimaanlage Funktionen	Cooling, Dehumidifying, Fan
Kühlleistung (max)	9000 BTU/h
Kühlleistung in Watt (max)	2630 W
Kühlung Energieeffizienz	2.61
Anzahl Geschwindigkeiten	2
Fassungsvermögen Wassertank	0,5 l
Deshumidifizierende Kapazität	1,2 l/h
Geräuschpegel	65 dB
Luftstrom (niedrige Geschwindigkeit)	280 m <sup>3</sup> /h
Luftstrom (hohe Geschwindigkeit)	320 m <sup>3</sup> /h
Ein-/Ausschalter	Ja
Geeignet für Räume bis zu	80 m <sup>2</sup>
Kältemittelart	R290
Kühlmittelgewicht	160 g
Timer	Ja
Timer-Typ	Digital
Fernbedienung	Ja
Lenkrollen	Ja
Kabellänge	1,8 m
Anzeige Wassertank voll	Ja
Regelbare Temperatur	Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP20
<b>Leistung</b>	
Energieeffizienzklasse (Kühlen)	A

Anschlusswert	980 W
AC Eingangsspannung	240 V
AC Eingangsfrequenz	50 Hz
Stromstärke	4,5 A
Stromstecker-Typ	Type F (CEE 7/4)
<b>Design</b>	
Gehäusematerial	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Eingebautes Display	Ja
Display-Typ	LCD
Produktfarbe	Weiß
<b>Gewicht und Abmessungen</b>	
Gewicht	19 kg
Verpackungsbreite	318 mm
Verpackungstiefe	373 mm
Verpackungshöhe	878 mm
Paketgewicht	21 kg
<b>Lieferumfang</b>	
Betriebsanleitung	Ja
Fernbedienung enthalten	Ja
<b>Logistikdaten</b>	
Menge pro ISO Container (20 Fuß)	216 Stück(e)
Menge pro ISO Container (40 Fuß)	452 Stück(e)
Menge pro intermodalem Container (40 Fuß, HC)	674 Stück(e)