

# HONEYWELL Voyager 1350G2D-2USB-R, Tragbares Barcodelesegerät, 1D/2D, Code 39, PDF417, UPC-A, Code 39, Datenmatrix, QR Code, 1280 x 800 Pixel, -60 - 60°



Scanner

Gruppe	Scanner
Hersteller	HONEYWELL
Hersteller Art. Nr.	1350G2D-2USB-R
EAN/UPC	5704174893899

## Beschreibung

Honeywell Voyager 1350G2D-2USB-R. Typ: Tragbares Barcodelesegerät, Scanner-Typ: 1D/2D, Lineare (1D) Barcodes unterstützt: Code 39, PDF417, UPC-A. Übertragungstechnik: Kabelgebunden, Standard-Schnittstellen: RS-232, USB. Produktfarbe: Schwarz, Internationale Schutzart (IP-Code): IP40, Druckkontrast: 25%. Energiequelle: Zigarettanzünder, Stromverbrauch (Standby): 0,55 W, Eingangsspannung: 5 V. Gewicht: 130 g, Breite: 125 mm, Tiefe: 72,5 mm

## Hauptmerkmale

### Allgemein

Typ	Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ	1D/2D
Lineare (1D) Barcodes unterstützt	Code 39, PDF417, UPC-A
Übertragungstechnik	Verkabelt
Standard-Schnittstellen	RS-232, USB
Produktfarbe	Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP40
Druckkontrast	25 %
Energiequelle	Zigarettanzünder
Stromverbrauch (Standby)	0,55 W
Eingangsspannung	5 V
Gewicht	130 g
Breite	125 mm
Tiefe	72,5 mm

## Ausführliche Details

### Leistungen

Produktfarbe	Schwarz
--------------	---------

Internationale Schutzart (IP-Code)	IP40
Druckkontrast	25 %
<b>Scannen</b>	
Typ	Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ	1D/2D
Lineare (1D) Barcodes unterstützt	Code 39, PDF417, UPC-A
2D (Matrix & gestapelte) Barcodes unterstützt	Code 39, Data Matrix, QR Code
Optische Sensorauflösung (B x H)	1280 x 800 Pixel
Steigungslesewinkel	-60 - 60 °
<b>Anschlüsse und Schnittstellen</b>	
Übertragungstechnik	Verkabelt
Standard-Schnittstellen	RS-232, USB
<b>Leistung</b>	
Energiequelle	Zigarettenanzünder
Stromverbrauch (Standby)	0,55 W
Eingangsspannung	5 V
<b>Gewicht und Abmessungen</b>	
Breite	125 mm
Tiefe	72,5 mm
Höhe	154 mm
Gewicht	130 g
<b>Betriebsbedingungen</b>	
Betriebstemperatur	0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95 %