

# Fujitsu B24-9 WE - Business Line - LED-Monitor - 61 cm (24")

1920 x 1200 WUXGA - IPS - 300 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 5 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Lautsprecher - Marble Gray - für ESPRIMO P558 - P956

Gruppe	TFTs
Hersteller	Fujitsu
Hersteller Art. Nr.	S26361-K1684-V140
EAN/UPC	4059595609965



## Beschreibung

Fujitsu B24-9 WE - Business Line - LED-Monitor - 61 cm (24") - 1920 x 1200 WUXGA - IPS - 300 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Marble Gray - für ESPRIMO P558, P956

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Fujitsu B24-9 WE - Business Line - LED-Monitor - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Energieverbrauch pro Jahr	28 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	19 W
Leistungsmerkmale	USB 2.0 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	WUXGA 1920 x 1200
Pixelpitch	0.27 mm
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Farbe	Marble Gray

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	53.18 cm x 21.27 cm x 36.77 cm
Gewicht	5.59 kg
Lokalisierung	Europa
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Bronze
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, VCCI, BSMI, EN 60950, SASO, CCC, DDC/CI, RoHS, WEEE, S Mark, KC, Directive 2004/108/EEC, EAC, VESA MIS-D 100 C, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, ISO 9241-307 Class 1
Entwickelt für	ESPRIMO P558, P956

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.