

APC Smart-UPS Li-Ion 750VA Short Depth with SmartConnect - USV (in Rack montierbar/extern)

Wechselstrom 230 V - 600 Watt - 750 VA - RS-232 - USB - Ausgangsanschlüsse: 6 - 2U - Schwarz - für P/N: AR106V - AR4018SPX432 - AR4024SP - AR4024SPX429 - AR4024SPX431 - AR4024SPX432



| | |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe | Stromversorgung |
| Hersteller | APC |
| Hersteller Art. Nr. | SMTL750RMI2UC |
| EAN/UPC | 0731304407966 |

Beschreibung

APC Smart-UPS Li-Ion 750VA Short Depth with SmartConnect - USV (in Rack montierbar/extern) - Wechselstrom 230 V - 600 Watt - 750 VA - RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 6 - 2U - Schwarz - für P/N: AR106V, AR4018SPX432, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | APC Smart-UPS Li-Ion 750VA Short Depth with SmartConnect - USV - 600 Watt - 750 VA |
| Gerätetyp | USV - in Rack montierbar/extern |
| Rack-Größe | 2U |
| Gewicht | 17.69 kg |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 230 V |
| Ausgangsspannung | Wechselstrom 230 V \pm 5% |
| Leistungskapazität | 600 Watt / 750 VA |
| Eingangsanschlüsse | Strom IEC 60320 C14 |
| Ausgabeanschlusstellen | 6 x Strom IEC 60320 C13 |
| Batterie | Lithium Ionen |
| Netzwerk | RS-232, USB |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 43.8 cm x 31.8 cm x 8.6 cm |
| Entwickelt für | P/N: ACCS1001, ACDC1015, ACDC1019, AP5607, AP9290, AR106V, AR204A, AR3150SP2, AR3300W, AR3350W, AR3357X610, AR3357X617, AR4018A, AR4018SP, AR4018SPX429, AR4018SPX431, AR4018SPX432, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432 |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.