

# ASUS ROG Rapture GT-AX6000 - Wireless Router

4-Port-Switch - GigE - 2.5 GigE - 802.11a/b/g/n/ac/ax - Dual-Band

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90IG0780-MO3B00
EAN/UPC	4711081394549



## Beschreibung

ASUS ROG Rapture GT-AX6000 - Wireless Router - 4-Port-Switch - GigE, 2.5 GigE - 802.11a/b/g/n/ac/ax - Dual-Band

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS ROG Rapture GT-AX6000 - Wireless Router - 802.11a/b/g/n/ac/ax - Desktop
Gerätetyp	Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusotyp	Desktop
WAN-Ports Anz.	1
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHz
Datenübertragungsrate	5952 Mbps
Kapazität	QoS-Regeln/-Klassen: 32   Gastnetzwerke: 6   MAC Filtereingänge: 64   Firewall Network Service Filter: 32   Firewall Keyword Filter: 64   Firewall URL-Filter: 64
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, PPPoE, FTP, DHCP, DDNS, RTSP
Remoteverwaltungsprotokoll	SSH
Leistungsmerkmale	Wake on LAN (WOL), IGMP Snooping, Repeater-Modus, MAC-Adressenfilter, IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, Betriebsmodus „Access-Point“, Download-Client, Quality of Service (QoS), Dual-WAN-Verbindung, Wi-Fi Protected Setup (WPS), IPSec-Passthrough, DHCP-Server, Samba-Support, FTP-Server, statischer IP-Modus, ASUS AiDisk, Drahtlos-Bridge-Modus, Bandbreitensteuerung, DLNA Media Server, Apple Time Machine-kompatibel, dynamischer IP-Modus, ASUS AiCloud, ASUSWRT, PPTP-Durchleitung, L2TP-Durchleitung, MU-MIMO-Technologie, Systemprotokoll, Beamforming-Technologie, Adaptive QoS, Link Aggregation, Wireless Scheduler, ASUS Router App, VPN Fusion, Traffic-Analysegerät, Traffic Monitoring, ASUS AiMesh, ASUS AiProtection Pro, L2TP Client, PPTP Client, IPSec Server, PPTP Server, OpenVPN Client, OpenVPN-Server, IPTV-Support, ASUS Aura Lighting, H.323 Pass-Through, SIP Pass-Through, PPPoE-Relais, AiMesh-Knotenmodus, Ruhezustand externer HDD
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Gewicht

1.1214 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.